

Dämmstoff-Vertrieb

Rüdiger Brüling GmbH



17. Lagerliste

Stand: 01. März 2015

TecTem® Insulation Board Indoor Innendämmung mit Feuchteregulierung

TecTem® Insulation Board Indoor ist eine innovative, faserfreie Dämmplatte, hergestellt aus natürlicher Perlite und Zuschlagstoffen. Als hochwertige Lösung für die Dämmung von Innenwänden und -decken ermöglicht sie verantwortungsvolles umweltgerechtes Bauen.

Das Dämmsystem ist in der Lage, die Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Gebäudes zu regulieren und somit das Raumklima zu verbessern. Dabei ist das nicht brennbare und schimmelresistente Material gleichzeitig ein äußerst effizienter Kälteschutz. Die TecTem®-Technologie bietet umwelt- und gesundheitsbewusste Dämmung für Innenräume, auch bei zukünftig strengerer Gesetzgebung. Dabei setzt das System neue Standards bei der Senkung des Energieverbrauchs.

TecTem® Insulation Board eignet sich ideal zur Innendämmung bei Gebäuden, deren Fassaden nicht verändert werden sollen.

- Hohe Dämmwirkung zur Reduzierung von Wärmeverlusten
- Das Raumklima wird reguliert und Feuchtespitzen der Innenraumluft werden abgepuffert
- Hergestellt aus dem Naturprodukt Perlit und Zuschlagstoffen; rein mineralisch und faserfrei
- Schimmelresistent
- Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1; nicht brennbar
- Leicht zu verarbeiten und anzubringen

AQUAPANEL® Die Platte aus Zement



Anwendungsbereiche:

- Einsatzbereich **innen** und **außen**.
 - Für die **Wand**, **Decke** oder als Unterbau für selbst gestaltete Arbeitsplatten und Waschtische.
 - Als **Fliesenträger** für **feucht** – und **Nassräume**
 - im Außenbereich auch als **Untergrund** für Knauf **Mineralputz** Diamant sehr gut geeignet
 - Als **schnelle** und **einfache** Alternative zur Stein-auf-Stein-Bauweise.
- Als Putzträger für Außenwände, für Carportverkleidungen, Trennwände im Außenbereich, zur Erstellung von Putzfassaden an Gartenhäusern, Verkleidung von Dachüberständen usw.

Produkteigenschaften:

- **Absolut wasser- und feuchtigkeitsbeständig**- kein Zerbröckeln oder Aufquellen
- **Stabile** und **hoch belastbare** Platte aus Portlandzement – beidseitig armiert
- **Einfach und bequem zu bearbeiten**
- Schimmelresistent
- Nicht brennbar
- Schnell zu montieren
- Trägt 50 kg Fliesen pro m²
- Nur eine Lage Knauf **AQUAPANEL®** mit einem Ständerachsabstand von 62,5 cm erforderlich.

Telefon
Fax
eMail
Internet

04422-4067
04422-2480
info@daemmstoff-vertrieb.de
www.daemmstoff-vertrieb.de

GESELLSCHAFTEN DER

EUROBAUSTOFF
DIE KOOPERATION

Geschäftsführer: Rüdiger Brüling
Registergericht: Amtsgericht Oldenburg, HR B 131410