

# Dämmstoff-Vertrieb

## Rüdiger Brüling GmbH



### 42. Lagerliste PU-Schaum

Stand: 01. März 2015



## Fertigdämmung

Verpackung:

Sack á 200 Liter – 16 Säcke pro Palette = 3,2 m<sup>3</sup>

thermotec Fertigware BEPS-T 90R

Trockenrohddichte: ca. 100 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit: 0,046 W/mK

Einbauhöhe: 45-200 mm

thermotec Fertigware BEPS-WD 100R

Trockenrohddichte: ca. 102 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit: 0,048 W/mK

Einbauhöhe: 30-800 mm

thermotec Fertigware BEPS-WD 130R

Trockenrohddichte: ca. 155 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/mK

Einbauhöhe: 20-2.000 mm

Thermotec Fertigware BEPS-WD 150 R express

Trockenrohddichte: ca. 130 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit: 0,055 W/mK

Einbauhöhe: 30-150 mm

Alle thermotec Fertigwaren auch als

thermotec®-frei Rohdecke unverdichtet (**Mixmobil**) erhältlich.



Telefon  
Fax  
eMail  
Internet

04422-4067  
04422-2480  
info@daemmstoff-vertrieb.de  
www.daemmstoff-vertrieb.de

GESELLSCHAFTEN DER

**EUROBAUSTOFF**  
■ ■ ■ ■ DIE KOOPERATION

Geschäftsführer: Rüdiger Brüling  
Registergericht: Amtsgericht Oldenburg, HR B 131410